

Pflegeanleitung zu den Fleur To-Do Farben

Die Farbe stammt aus der Restauration und Renovation von historischen Gebäuden.

Die Rezepte sind über 200 Jahre alt und wurden dem heutigen Farbgeschmack angepasst.

Charakteristik

Zusammensetzung: Silikatfarbe (Kaliumsilikat, Magnesiumsilikat, Kalziumsilikat und Kunstharz)

Lange Pinselstriche

Hoch deckend (40% Pigmentanteil)

Absoluter Matteffekt - Luminosität 2 GE (Acrylfarbe Luminosität 20-30 GE)

Keine volatilen Partikel (kann zu jeder Jahreszeit bei geschlossenem Fenster verarbeitet werden, COV 2g/l, (Norm EU 2010 = cat A/a WB 30g/l)

Geschmacksneutral

Im Gegensatz zu herkömmlichen Acrylfarben splittere sie bei starker Beanspruchung nicht ab sondern altert mit der Zeit, d.h. bekommt sie Gebrauchsspuren wie Kratzer, bleibt jedoch auch nach langer Zeit noch schön.

(Acrylfarben trocknen als Film auf, bei Beanspruchung splittert die Farbe ab. Mineralfarben werden hart und verbinden sich mit dem Untergrund)

Wasserfest und UV beständig



Meine Hobbys


Ich liebe Shabby Chic / Vintage, kann aber auch als trendige Dekofarbe eingesetzt werden!

Obwohl meine Hersteller 210 Jahre alte Rezepte verwendet haben, passen meine Farbnuancen alle zum heutigen Zeitgeist.

Ich liebe es, wenn sich natürliche Lichtquellen auf meiner Oberfläche reflektieren und das Spiel von Licht und Schatten zeigt und dabei bin ich doch eigentlich mehr als matt!



Pflegetyps bei unbehandeltem Holz




Leichtes anschleifen



Eventueller Voranstrich mit Primer für Holz (24 Stunden trocknen lassen)

Pflegetyps bei allen anderen Materialien

Ikea Möbel, Metall, Plastik, Glas, Stoff, usw.



Leichtes anschleifen



Voranstrich mit Primer Universal

Schutzschicht falls gewünscht



Mit weichem das ganze Objekt mit Wachs einreiben, nach 12 Stunden Trocknungszeit mit weichem Lappen polieren



Lackieren mit dem Schutzlack auf Wasserbasis (matt, satiniert oder glänzend)

1. Anstrich (viel Farbe auf Pinsel nehmen und ausstreichen, trocknet schnell an, sollte nicht mehrmals überstrichen werden, 4 Stunden trocknen lassen.

Für Shabby Chic Effekt, mit weichem Lappen an den gewünschten Stellen Wachs auftragen, min. 20 Minuten trocknen lassen, besser 1h.

2. Farbschicht auftragen, wie oben beschrieben, 4 Stunden trocknen lassen.

Mit Schleifpapier an den mit Wachs bearbeiteten Stellen den 2. Farbauftrag wieder abschleifen.